

ART 40P

2 Piece Brass Ball Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1)

- Full Bore • 40 Bar Rated (¼" - 2")
- 25 Bar Rated (2½" - 4") • -20°C to +140°C
- WRAS + EN331 Gas Approved

	F		F		F
¼"	45	1"	77	2½"	146
⅜"	45	1¼"	88	3"	168
½"	57	1½"	99	4"	199
¾"	67	2"	121		

Tee handle Lever



ART 40P 257C

2 Piece Brass Ball Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1) c/w Locking Device

- Full Bore • 40 Bar Rated (¼" - 2")
- 25 Bar Rated (2½" - 4") • -20°C to +140°C
- WRAS + EN331 Gas Approved

	F		F		F
½"	57	1½"	99	4"	199
¾"	67	2"	121		
1"	77	2½"	146		
1¼"	88	3"	168		

Locking Lever



ART 40P 97X

2 Piece Brass Ball Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1) c/w Thermal Extension

- Full Bore • 40 Bar Rated
- -20°C to +140°C • WRAS + EN331 Gas Approved

	F		F
½"	57	1½"	99
¾"	67	2"	121
1"	77		
1¼"	88		

Lever



ART 50

2 Piece DZR Brass Ball Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

- Full Bore • 40 Bar Rated • -20°C to +130°C
- WRAS Approved

	F		F
¼"	45	1"	77
⅜"	45	1¼"	88
½"	57	1½"	99
¾"	67	2"	121

Tee handle Lever



ART 50 95

2 Piece DZR Brass Ball Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1) c/w Lockshield Nut & Cap

- Full Bore • 40 Bar Rated • -20°C to +130°C
- WRAS Approved

	F		F
½"	57	1½"	99
¾"	67	2"	121
1"	77		
1¼"	88		



ART 50 97X

2 Piece DZR Brass Ball Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1) c/w Thermal Extension

- Full Bore • 40 Bar Rated • -20°C to +130°C
- WRAS Approved

	F		F
½"	57	1½"	99
¾"	67	2"	121
1"	77		
1¼"	88		

Lever