

ART 54

2 Piece Brass Ball Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1)

• Full Bore • 32 Bar Rated (¼" - 1") • 25 Bar Rated (1¼" - 2") • 16 Bar Rated (2½" - 4") • -5°C to +110°C • WRAS Approved

	F		F		F
¼"	42	1"	70	2½"	132
⅜"	44	1¼"	81	3"	150
½"	49	1½"	92	4"	181
¾"	58	2"	110		

Lever



ART 18

Brass Compression Service Valve (BS EN1254-2)

• 10 Bar Rated • -20°C to +85°C • WRAS Approved

	F
15mm	50
22mm	65



ART 45P

2 Piece Brass Ball Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1)

• Full Bore • 50 Bar Rated (¼" - ¾") • 40 Bar Rated (1" - 1¼") • 32 Bar Rated (1½" - 2") • -20°C to +160°C • WRAS + EN331 Gas Approved

	F		F
¼"	45	1"	83
⅜"	45	1¼"	92
½"	63	1½"	104
¾"	71	2"	124

Tee handle Lever



ART 45T

2 Piece Brass Ball Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• Full Bore • 50 Bar Rated (¼" - ¾") • 40 Bar Rated (1" - 1¼") • 32 Bar Rated (1½" - 2") • 25 Bar Rated (2½" - 4") • -20°C to +160°C • WRAS + EN331 Gas Approved

	F		F		F
¼"	45	1"	83	2½"	140
⅜"	45	1¼"	92	3"	159
½"	63	1½"	104	4"	196
¾"	71	2"	124		

Tee handle Lever



ART 45 NPT

2 Piece Brass Ball Valve NPT F/F Ends (ANSI B1.20.1)

• Full Bore • 50 Bar Rated (¼" - ¾") • 40 Bar Rated (1" - 1¼") • 32 Bar Rated (1½" - 2") • 25 Bar Rated (2½" - 4") • -20°C to +160°C

	F		F		F
¼"	45	1"	83	2½"	140
⅜"	45	1¼"	92	3"	159
½"	63	1½"	104	4"	196
¾"	71	2"	124		

Tee handle Lever



ART 257

Locking Device

• To suit ART 45 series
• Consult product datasheet for more details

¼"	M	1"	2A
⅜"	M	1¼"	2A
½"	1A	1½"	3A
¾"	1A	2"	3A

Locking Lever