

ART 400/410

Screwed Flexible Connector BS21 BSP Taper (ISO 7/1)

• 16 Bar Rated • EPDM (ART 400) • NBR (ART 410) • -20°C to +100°C EPDM • -20°C to +80°C NBR

	F		F
½"	200	1½"	200
¾"	200	2"	200
1"	200	2½"	245
1¼"	200	3"	245



ART 420/430

PN16 Flanged Flexible Connector BS EN1092 (BS4504)

• 16 Bar Rated • EPDM (ART 420) • NBR (ART 430) • -20°C to +100°C EPDM • -20°C to +80°C NBR

	F		F		F
1¼"	130	3"	130	8"	130
1½"	130	4"	130	10"	130
2"	130	5"	130	12"	130
2½"	130	6"	130		



ART 425/435

PN10 Flanged Flexible Connector BS EN1092 (BS4504)

• 10 Bar Rated • EPDM (ART 425) • NBR (ART 435) -20°C to +100°C EPDM • -20°C to +80°C NBR

	F
8"	130
10"	130
12"	130

Larger sizes available on request.



ART 427

PN6 Flanged Flexible Connector BS EN1092 (BS4504)

• 6 Bar Rated • -20°C to +100°C • EPDM

	F		F
1¼"	130	3"	130
1½"	130	4"	130
2"	130		
2½"	130		

Larger sizes available on request.



ART 450/460

PN16 Flanged Tied Flexible Connector BS EN1092 (BS4504)

• 16 Bar Rated • EPDM (ART 450) • NBR (ART 460) • -20°C to +100°C EPDM • -20°C to +80°C NBR

	F		F		F
1¼"	130	3"	130	8"	130
1½"	130	4"	130	10"	130
2"	130	5"	130	12"	130
2½"	130	6"	130		

Larger sizes available on request.



ART 455/465

PN10 Flanged Tied Flexible Connector BS EN1092 (BS4504)

• 10 Bar Rated • EPDM (ART 455) • NBR (ART 465) • -20°C to +100°C EPDM • -20°C to +80°C NBR

	F
8"	130
10"	130
12"	130

Larger sizes available on request.