

ART 966

Stainless Steel Spring Check Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 7/1)

• 82 Bar Rated (¼" - 1") • 69 Bar Rated (1¼" - 1½") • 62 Bar Rated (2" - 4") • -25°C to +180°C • Metal Seat

	F		F		F
¼"	53	1"	74	2½"	118
⅜"	53	1¼"	81	3"	138
½"	56	1½"	91	4"	158
¾"	63	2"	97		



ART 121

PN16 Ductile Iron Dual Plate Wafer Check Valve

• 16 Bar Rated • -10°C to +120°C • Stainless Steel Disc • EPDM Seat • To suit PN10, PN16 and ANSI CLASS 150 flanges

	F		F		F
2"	43	5"	70	12"	114
2½"	46	6"	76		
3"	64	8"	89		
4"	64	10"	114		



ART 136

PN16 Cast Iron Dual Plate Wafer Check Valve

• 16 Bar Rated • -10°C to +120°C • -10°C to +85°C (WRAS Applications) • Stainless Steel Disc • EPDM Seat • To suit PN10, PN16 and ANSI CLASS 125 flanges • WRAS Approved

	F		F		F
2"	54	5"	70	12"	143
2½"	54	6"	76		
3"	57	8"	95		
4"	64	10"	108		

Larger sizes available on request.



ART 170 PN16

PN16 Cast Iron Flanged Swing Check Valve to BS 5153

• 16 Bar Rated • -10°C to +230°C • Bronze Trim • Conforms to BS 5153

	F		F		F
2"	203	5"	330	12"	699
2½"	216	6"	356		
3"	241	8"	495		
4"	292	10"	622		

Larger sizes available on request.



ART 167 PN25

PN25 Cast Iron Flanged Swing Check Valve to BS 5153

• 25 Bar Rated • -10°C to +230°C • Bronze Trim • Conforms to BS 5153

	F		F		F
2"	267	5"	400	12"	711
2½"	292	6"	444		
3"	318	8"	533		
4"	356	10"	622		

Larger sizes available on request.



ART 171

Ductile Iron Ball Check Valve BSP Parallel F/F End (ISO 228/1)

• 16 Bar Rated • -10°C to +80°C • Epoxy Finish • NBR Seals • NBR Coated Aluminium Ball

	F		F
1"	125	2½"	200
1¼"	132	3"	243
1½"	145		
2"	174		