

ART 68

Brass ‘Y’ Type Strainer BSP Parallel F/F Ends (ISO 228/1)

• 20 Bar Rated • 0°C to +150°C • Stainless Steel Screen • ½" 0.6mm Screen • ¾" - 4" 0.84mm Screen • WRAS Approved

	F		F		F
½"	57	1½"	105	4"	245
¾"	72	2"	129		
1"	75	2½"	143		
1¼"	95	3"	160		



ART 198 PRS

DZR Brass ‘Y’ Type Strainer Press Ends

• 20 Bar Rated • -10°C to +150°C • Universal M + V Profile 15mm to 35mm • Dedicated M Profile 42mm and 54mm • EPDM Seat • 0.25mm Screen • 5 Year Guarantee

	F		F
15mm	152	42mm	219
22mm	170	54mm	263
28mm	185		
35mm	202		



ART 368

Bronze ‘Y’ Type Strainer BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -10°C to +232°C • Stainless Steel Screen • 0.93mm Screen • WRAS Approved

	F		F
½"	80	1½"	160
¾"	100	2"	190
1"	115		
1¼"	135		



ART 369

PN32 Bronze ‘Y’ Type Strainer with Tapping Points BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 32 Bar Rated • -10°C to +200°C (with plugs) • -10°C to + 135°C (with ART 299) • Max pressure for steam at +197°C is 13.8 Bar • Stainless Steel Screen • 0.85mm Screen

	F		F
½"	67	1½"	114
¾"	74	2"	147
1"	92		
1¼"	106		



ART 183

PN16 Cast Iron Flanged ‘Y’ Type Strainer

• 16 Bar Rated • -10°C to +85°C • Stainless Steel Screen • 2"-12" 1.5mm Screen • WRAS Approved

	F		F		F
2"	230	5"	400	12"	850
2½"	290	6"	480		
3"	310	8"	600		
4"	350	10"	730		

Larger sizes available on request.



ART 185

PN16 Cast Iron Flanged ‘Y’ Type Strainer

• 16 Bar Rated • -10°C to +230°C • Stainless Steel Screen • 2"-12" 1.5mm Screen • 8", 10", and 12" complete with tapping points

	F		F		F
2"	230	5"	400	12"	850
2½"	290	6"	480		
3"	310	8"	600		
4"	350	10"	730		

Larger sizes available on request.