

ART 375HW

Bronze Gate Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -10°C to +232°C • Conforms to BS 5154 • WRAS Approved

	F		F
½"	48	1½"	67
¾"	52	2"	74
1"	59		
1¼"	63		



ART 375LS

Bronze Gate Valve BSP Taper F/F Ends Lockshield (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -10°C to +232°C • Conforms to BS 5154 • WRAS Approved

	F		F
½"	48	1½"	67
¾"	52	2"	74
1"	59		
1¼"	63		



ART 335

PN16 Flanged Bronze Gate Valve (Undrilled on request)

• 16 Bar Rated (½" - 4") • 10 Bar Rated (5" - 6") • -10°C to +170°C (½" - 4") • -10°C to 150°C (5" - 6")

	F		F		F
½"	68	1½"	113	4"	170
¾"	85	2"	124	5"	192
1"	89	2½"	154	6"	210
1¼"	98	3"	158		



ART 960

Stainless Steel Gate Valve BSP Parallel F/F Ends (ISO 7/1)

• 16 Bar Rated • -25°C to +180°C • Full Bore • ATEX Approved

	F		F
¼"	42	1"	64
⅜"	42	1¼"	73
½"	53	1½"	76
¾"	57	2"	88



ART 235

PN16 Cast Iron Flanged Gate Valve to BS 5150

• 16 Bar Rated • -10°C to +230°C • Bronze Trim • Stainless Steel Stem • BS 5150

	F		F		F
2"	178	5"	254	12"	356
2½"	190	6"	267		
3"	203	8"	292		
4"	229	10"	330		



ART 105

PN16 Ductile Iron Flanged Gate Valve

• 16 Bar Rated • -10°C to +200°C • Brass Trim • Stainless Steel Stem

	F		F		F
2"	150	5"	200	12"	270
2½"	170	6"	210		
3"	180	8"	230		
4"	190	10"	250		

Larger sizes available on request.