

ART 610

Brass Gate Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -20°C to +170°C • Conforms to BS5154 • WRAS Approved up to 2"

	F		F		F
½"	43	1½"	66	4"	110
¾"	46	2"	83		
1"	52	2½"	88		
1¼"	65	3"	92		



ART 640HW

DZR Brass Gate Valve BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -20°C to +170°C • Conforms to BS5154 • WRAS Approved

	F		F
½"	43	1½"	66
¾"	46	2"	83
1"	52		
1¼"	65		



ART 640LS

DZR Brass Gate Valve BSP Taper F/F Ends Lockshield (ISO 7/1)

• 20 Bar Rated • -20°C to +170°C • Conforms to BS5154 • WRAS Approved

	F		F
½"	43	1½"	66
¾"	46	2"	83
1"	52		
1¼"	65		

Lockshield Key available.



LOCKSHIELD KEY

Lockshield Key

• To suit ART 640LS

½"	S	1½"	L
¾"	S	2"	L
1"	S		
1¼"	S		



ART 175

Brass Gate Valve BS 5154 Approved BSP Taper F/F Ends (ISO 7/1)

• 25 Bar Rated • -10°C to +186°C • Conforms to BS5154 • Kite Marked KM 553179

	F		F
½"	44	1½"	65
¾"	48	2"	71
1"	55		
1¼"	61		



ART 615

Brass Gate Valve Conforms to BS 5154 Compression Ends (BS EN1254-2)

• 16 Bar Rated • -10°C to +110°C • Conforms to BS5154

	F		F
15mm	60	42mm	98
22mm	68	54mm	118
28mm	76		
35mm	93		

Market leading warranties assure you of quality, reliability, and performance