

SLP N/C (EPDM)

Brass Solenoid Valve Pilot Operated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • EPDM Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65 • WRAS Approved

	F		F
⅜"	66	1¼"	131
½"	66	1½"	131
¾"	75	2"	165
1"	96		



SLP N/O (EPDM)

Brass Solenoid Valve Pilot Operated 2/2 way Normally Open (ISO 228/1)

• Body Brass • EPDM Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65 • WRAS Approved

	F		F
⅜"	66	1¼"	131
½"	66	1½"	131
¾"	75	2"	165
1"	96		



SLP N/C (NBR)

Brass Solenoid Valve Pilot Operated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • NBR Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
⅜"	66	1¼"	131
½"	66	1½"	131
¾"	75	2"	165
1"	96		



SLP N/O (NBR)

Brass Solenoid Valve Pilot Operated 2/2 way Normally Open (ISO 228/1)

• Body Brass • NBR Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
⅜"	66	1¼"	131
½"	66	1½"	131
¾"	75	2"	165
1"	96		



ZS N/C (EPDM)

Brass Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • EPDM Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
¼"	50	1"	99
⅜"	50	1¼"	112
½"	50	1½"	123
¾"	73	2"	168



ZS N/O (EPDM)

Brass Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Open (ISO 228/1)

• Body Brass • EPDM Diaphragm • Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
⅜"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/C (NBR)

Brass Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • NBR Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
¼"	50	1"	99
⅜"	50	1¼"	112
½"	50	1½"	123
¾"	73	2"	168



ZS N/O (NBR)

Brass Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Open (ISO 228/1)

• Body Brass • NBR Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
⅜"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/C (FPM)

Brass Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • FPM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
¼"	50	1"	99
⅜"	50	1¼"	112
½"	50	1½"	123
¾"	73	2"	168



ZS N/O (FPM)

Brass Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Open (ISO 228/1)

• Body Brass • FPM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
⅜"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/C (EPDM)

Stainless Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Stainless • EPDM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
⅜"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/O (EPDM)

Stainless Solenoid Valve
Servo-activated 2/2 way
Normally Open (ISO 228/1)

• Body Stainless • EPDM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
⅜"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/C (NBR)

Stainless Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Stainless • NBR Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
³/₈"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/O (NBR)

Stainless Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Open (ISO 228/1)

• Body Stainless • NBR Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +80°C • IP65

	F		F
³/₈"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/C (FPM)

Stainless Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Stainless • FPM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
³/₈"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



ZS N/O (FPM)

Stainless Solenoid Valve Servo-activated 2/2 way Normally Open (ISO 228/1)

• Body Stainless • FPM Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +120°C • IP65

	F		F
³/₈"	69	1¼"	112
½"	69	1½"	123
¾"	73	2"	168
1"	99		



THP N/C (PTFE)

Brass Solenoid Valve Pilot Operated 2/2 way Normally Closed (ISO 228/1)

• Body Brass • PTFE Diaphragm
• Voltage 24V ac/dc, 110v ac, 230v ac, 12v dc • 0°C to +165°C • IP65

	F		F
³/₈"	75	1¼"	120
½"	75	1½"	120
¾"	85	2"	150
1"	100		