
# Geberit HDPE branch fitting 88.5°



Example image




## APPLICATION PURPOSES

- For building drainage
- For site drainage

## CHARACTERISTICS

- UV-resistant

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Product material | PE-HD |

| Art. no. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | K1 max. cm | K2 max. cm | K3 max. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **379.158.16.1** | 30 / 30 | 32 | 32 | 88.5 | 8.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| **360.158.16.1** | 40 / 30 | 40 | 32 | 88.5 | 13 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.5 | 2 |
| **360.159.16.1** | 40 / 40 | 40 | 40 | 88.5 | 13 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| **361.159.16.1** | 50 / 40 | 50 | 40 | 88.5 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2.5 | 3 |
| **361.162.16.1** | 50 / 50 | 50 | 50 | 88.5 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5.5 | 2.5 | 2.5 |
| **363.162.16.1** | 56 / 50 | 56 | 50 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3.5 |

| Art. no. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | K1 max. cm | K2 max. cm | K3 max. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363.165.16.1** | 56 / 56 | 56 | 56 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 3 |
| **364.159.16.1** | 60 / 40 | 63 | 40 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| **364.162.16.1** | 60 / 50 | 63 | 50 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3.5 |
| **364.165.16.1** | 60 / 56 | 63 | 56 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 3 |
| **364.170.16.1** | 60 / 60 | 63 | 63 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| **365.159.16.1** | 70 / 40 | 75 | 40 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7.5 | 2.5 | 4 |
| **365.162.16.1** | 70 / 50 | 75 | 50 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 2.5 | 3.5 |
| **365.165.16.1** | 70 / 56 | 75 | 56 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.5 | 3 |
| **365.170.16.1** | 70 / 60 | 75 | 63 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 6 | 2.5 | 2.5 |
| **365.175.16.1** | 70 / 70 | 75 | 75 | 88.5 | 17.5 | 10.5 | 7 | 7 | 5.5 | 2.5 | 2.5 |
| **366.159.16.1** | 90 / 40 | 90 | 40 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8.5 | 2.5 | 4.5 |
| **366.162.16.1** | 90 / 50 | 90 | 50 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8.5 | 2.5 | 4.5 |
| **366.165.16.1** | 90 / 56 | 90 | 56 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 4 |

| Art. no. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | K1 max. cm | K2 max. cm | K3 max. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **366.170.16.1** | 90 / 60 | 90 | 63 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 7.5 | 2.5 | 3.5 |
| **366.175.16.1** | 90 / 70 | 90 | 75 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2.5 | 3 |
| **366.180.16.1** | 90 / 90 | 90 | 90 | 88.5 | 20 | 12 | 8 | 8 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
| **367.159.16.1** | 100 / 40 | 110 | 40 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 10 | 2.5 | 6 |
| **367.162.16.1** | 100 / 50 | 110 | 50 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 9.5 | 2.5 | 5 |
| **367.165.16.1** | 100 / 56 | 110 | 56 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 9 | 2.5 | 4.5 |
| **367.170.16.1** | 100 / 60 | 110 | 63 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 9 | 2.5 | 4 |
| **367.175.16.1** | 100 / 70 | 110 | 75 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 8.5 | 2.5 | 3.5 |
| **367.180.16.1** | 100 / 90 | 110 | 90 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 7.5 | 2.5 | 3 |
| **367.185.16.1** | 100 / 100 | 110 | 110 | 88.5 | 22.5 | 13.5 | 9 | 9 | 6.5 | 2 | 2 |
| **368.162.16.1** | 125 / 50 | 125 | 50 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 11 | 2.5 | 6 |
| **368.165.16.1** | 125 / 56 | 125 | 56 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10.5 | 2.5 | 5.5 |
| **368.170.16.1** | 125 / 60 | 125 | 63 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10.5 | 2.5 | 5 |

| Art. no. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | K1 max. cm | K2 max. cm | K3 max. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **368.175.16.1** | 125 / 70 | 125 | 75 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 4.5 |
| **368.180.16.1** | 125 / 90 | 125 | 90 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 9 | 2.5 | 4 |
| **368.185.16.1** | 125 / 100 | 125 | 110 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| **368.189.16.1** | 125 / 125 | 125 | 125 | 88.5 | 25 | 15 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| **369.175.16.1** | 150 / 70 | 160 | 75 | 88.5 | 35 | 21 | 14 | 14 | 15 | 4.5 | 8 |
| **369.185.16.1** | 150 / 100 | 160 | 110 | 88.5 | 35 | 21 | 14 | 14 | 13.5 | 4.5 | 6 |
| **369.189.16.1** | 150 / 125 | 160 | 125 | 88.5 | 35 | 21 | 14 | 14 | 12.5 | 4.5 | 5 |
| **369.195.16.1** | 150 / 150 | 160 | 160 | 88.5 | 35 | 21 | 14 | 14 | 10.5 | 3.5 | 3 |
| **370.180.16.1** | 200 / 90 | 200 | 90 | 88.5 | 36 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| **370.185.16.1** | 200 / 100 | 200 | 110 | 88.5 | 36 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| **370.189.16.1** | 200 / 125 | 200 | 125 | 88.5 | 36 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| **370.195.16.1** | 200 / 150 | 200 | 160 | 88.5 | 36 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| **370.196.16.1** | 200 / 200 | 200 | 200 | 88.5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| Art. no. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | K1 max. cm | K2 max. cm | K3 max. cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **371.185.16.1** | 250 / 100 | 250 | 110 | 88.5 | 44 | 22 | 22 | 22 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| **371.189.16.1** | 250 / 125 | 250 | 125 | 88.5 | 44 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 | 3 |
| **371.195.16.1** | 250 / 150 | 250 | 160 | 88.5 | 44 | 22 | 22 | 22 | 0 | 3.5 | 0 |
| **371.196.16.1** | 250 / 200 | 250 | 200 | 88.5 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| **371.197.16.1** | 250 / 250 | 250 | 250 | 88.5 | 48 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| **372.185.16.1** | 300 / 100 | 315 | 110 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 9.5 | 6 | 9.5 |
| **372.189.16.1** | 300 / 125 | 315 | 125 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 9 | 6 | 9 |
| **372.195.16.1** | 300 / 150 | 315 | 160 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 7 | 6 | 7 |
| **372.196.16.1** | 300 / 200 | 315 | 200 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| **372.197.16.1** | 300 / 250 | 315 | 250 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| **372.198.16.1** | 300 / 300 | 315 | 315 | 88.5 | 56 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |