


Elbow 90°
With integral pipe fixation

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
20	**753 101 606**	0.080	35	54	34	20
25	**753 101 607**	0.068	35	54	34	20
32	**753 101 608**	0.098	44	53	36	17
40	**753 101 609**	0.141	54	62	39	23
50	**753 101 610**	0.200	66	71	43	28
63	**753 101 611**	0.318	81	81	48	32






Elbow 90°

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
75	**753 101 612**	0.415	97	94	54	40
90	**753 101 813**	0.828	115	122	62	60
110	**753 101 814**	1.224	140	147	72	76
125	**753 101 815**	1.742	160	155	77	68
160	**753 101 817**	3.830	196	191	92	103
180	**753 101 818**	5.410	219	210	96	114





Elbow 90°

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- Two separate fusion zones

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
200	**753 101 819**	9.320	250	298	104	194
225	**753 101 820**	13.220	280	318	112	206
250	**753 101 821**	16.600	310	347	123	224