


Coupler
With integral pipe fixation

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- Removable centre stop

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)
20	**753 911 606**	0.053	31	70
25	**753 911 607**	0.050	36	70
32	**753 911 608**	0.071	44	72
40	**753 911 609**	0.095	54	80
50	**753 911 610**	0.131	66	88
63	**753 911 611**	0.194	81	96






Coupler

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- Removable centre stop up to d160

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)
75	**753 911 612**	0.282	96	110
90	**753 911 613**	0.406	113	125
110	**753 911 614**	0.692	138	145
125	**753 911 615**	0.718	154	156
140	**753 911 616**	0.945	172	166
160	**753 911 617**	1.362	196	180
180	**753 911 618**	1.747	219	192
200	**753 911 619**	1.866	244	208
225	**753 911 620**	3.329	273	225
250	**753 911 621**	4.678	304	248
280	**753 911 622**	7.500	340	252
315	**753 911 623**	8.142	382	267





Coupler

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- With active reinforcement

d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)
355	**753 911 704**	13.098	438	291
400	**753 911 705**	18.320	493	295
450	**753 911 706**	24.700	554	327
500	**753 911 707**	33.700	616	358
560	**753 911 708**	46.200	689	396
630	**753 911 709**	65.300	775	440
710	**753 911 710**	87.400	874	463
800	**753 911 711**	114.500	982	484