


Transition coupler PE/brass (CW617N)
Male thread

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- With integral pipe fixation
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- Supplied as a kit

R (inch)	d (mm)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
½	20	**720 920 756**	0.187	31	110	30
1	20	**720 920 754**	0.344	44	124	40
¾	25	**720 920 757**	0.254	36	111	35
1	25	**720 920 763**	0.340	44	124	40
½	32	**720 920 764**	0.213	44	121	30
¾	32	**720 920 765**	0.268	44	122	35
1	32	**720 920 758**	0.340	44	117	40
1 ¼	32	**720 920 766**	0.489	54	135	50
1 ½	32	**720 920 767**	0.635	60	143	60
2	32	**720 920 768**	1.000	81	157	70
1	40	**720 920 771**	0.364	54	133	40
1 ¼	40	**720 920 759**	0.514	54	127	50
1 ½	40	**720 920 772**	0.645	66	143	60
2	40	**720 920 773**	0.961	81	157	70
1	50	**720 920 776**	0.367	66	141	40
1 ¼	50	**720 920 777**	0.554	66	143	50
1 ½	50	**720 920 760**	0.652	66	135	60
2	50	**720 920 778**	0.971	81	157	70
1	63	**720 920 781**	0.441	81	151	40
1 ¼	63	**720 920 782**	0.600	81	153	40
1 ½	63	**720 920 783**	0.712	81	153	60
2	63	**720 920 761**	0.943	81	147	70





Transition coupler PE/brass (CW617N)
Female thread

- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- With integral pipe fixation
- 4 mm pin connectors
- Limited path fusion indicators
- Supplied as a kit

d (mm)	Rp (inch)	Code	Weight (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
32	1	**720 920 258**	0.306	44	108	40
40	1 ¼	**720 920 259**	0.496	54	118	50
50	1 ½	**720 920 260**	0.725	66	126	60
63	1	**720 920 281**	1.300	81	138	70
63	1 ¼	**720 920 282**	1.230	81	138	70
63	1 ½	**720 920 283**	1.134	81	138	70
63	2	**720 920 261**	1.057	81	138	70